



EC Prestatieverklaring Spouwankers type WL

SW-MWB-3500

Ondergetekende, vertegenwoordigend:

Fabrikant: Connecton fasteners SA
Productiesite: Connecton Sprimont

verklaart hierbij dat de **spouwankers type WL** conform zijn aan en getest werden volgens de **EN 845-1 +A1: 2008** en de **annex ZA**, de interne specificatie MWBTT004

Longlife Spouwankers type WL verbinden het metselwerk van de binnen- en buitenmuur.
Productnaam: **Spouwankers type WL**

Productomschrijving: Spouwankers in inox 316, 304, of verzinkt, en 2 extremiteiten waarvan één onder hoek van 90°, en één gegolfd, optioneel voorzien van een waterdrup.

	<u>WL</u>
Gebruik	Metselanker voor het verbinden van een binnen- en buitenspouwblad bij standaard metselwerk.
Duurzaamheid	referentie R1 (inox 316), R3 (inox 304), R 20 (zink),
Lengte (mm)	160 – 350 mm
diameter (mm)	3.4mm of 3,9mm
Verankeringsdiepte	Beide zijden minstens 50mm in de metselmortel te verwerken.
Treksterkte (kN)	Min gem 2.26 ^(golf) to 2.95 ^(L)
Druksterkte(kN)	min1,0 ⁽²⁾
Symmetrisch (S) of asymmetrisch (A) anker	A
Bewegings (B) of niet bewegingstolerant (NB)	NB
Waterwering	Waterdrup
Gebruiksspecificaties	Te verwerken in metselwerk conform EN771 en mortel conform EN998-2
Gevaarlijke substanties	Neen

Trek- en druksterkte, standaard metselwerk en –mortel zoals beschreven in TSUS report No.20-12-0414

Notified lab: TSUS registration nr: 004/S-045 / Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovak Republic

Date: 01/03/2013

Page 1 of 1 pages

Approved by:

F.Ardies



CONNECTON
fasteners for builders