



## Description

ConnectRoll est une bande d'étanchéité et de ventilation pour les zones de faitage et d'arêtier. Le produit assure une protection efficace contre les infiltrations d'eau tout en garantissant une ventilation permanente sous la couverture. Grâce à sa partie centrale en non-tissée de polypropylène résistant aux UV et aux variations de température, ainsi qu'à ses bandes latérales en aluminium, ConnectRoll offre une solution durable et fiable pour différents types de couvertures de toiture.

## Omschrijving

ConnectRoll is een afdichtings- en ventilatieband voor de nok- en hoekzones van het dak. Het product biedt een doeltreffende bescherming tegen waterinsijpeling en zorgt tegelijkertijd voor een permanente ventilatie onder de dakbedekking. Dankzij het centrale deel uit uv-bestendig polypropyleen vliesdoek en de aluminium zijstroken biedt ConnectRoll een duurzame en betrouwbare oplossing voor verschillende soorten dakbedekkingen.

| EIGENSCHAP / CARACTÉRISTIQUE                          | WAARDE / VALEUR                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiaal / Matériau                                  | Zijzones: aluminiumfolie / Zones latérales : feuille d'aluminium                                  |
|                                                       | Centraal deel: polypropyleen vliesdoek / Partie centrale : non-tissée en polypropylène            |
| Kleeflaag / Couche adhésive                           | Butyl, 15 mm breed / Butyle, 15 mm de largeur                                                     |
| Plooibaarheid / Pliabilité                            | +/- 120%                                                                                          |
| Verwerkingstemperatuur / Température de mise en œuvre | +5°C à/tot +40°C                                                                                  |
| Opslagtemperatuur / Température de stockage           | +5°C à/tot +40°C                                                                                  |
| Ventilatieoppervlak / Surface de ventilation          | 150 cm <sup>2</sup> /m                                                                            |
| UV-bestendigheid / Résistance aux UV                  | Polypropyleen vliesdoek met UV-stabilisatoren / Non-tissé en polypropylène avec stabilisateurs UV |
| Kleur / Couleur                                       | Zwart / Noir - Rood / Rouge - Antraciet / Anthracite                                              |
| Breedte / Largeur                                     | 310 mm / 390 mm                                                                                   |

## Verpakking

Verkrijgbaar op rollen van 5, 30 en 50 meter, geschikt voor zowel kleine herstellingen als grotere projecten.

## Conditionnement

Disponible en rouleaux de 5, 30 et 50 mètres, adapté aussi bien aux petites réparations qu'aux projets de plus grande envergure.

