

CONNECTVent -Alu



ConnectVent Alu

Connectvent Alu est une sous-couche de ventilation flexible entièrement réalisée en aluminium. Les micro-perforations assurent une excellente ventilation et l'étanchéité du faîte et des embouts. Il protège efficacement la toiture contre la pénétration de l'eau, de la neige et de la poussière. L'aluminium ondulé, d'une épaisseur de 0,14 mm, est laqué polyester et comporte deux bandes de colle butyle sur la face inférieure qui assurent une parfaite adhérence.

ConnectVent Alu

Connectvent Alu is een flexibele ventilerende ondervorst die volledig van aluminium is gemaakt. De microperforaties zorgen voor een uitstekende ventilatie en afdichting van de nok en de eindkappen. Het beschermt het dak effectief tegen indringing van water, sneeuw en stof. Het gegolfde aluminium is 0,14 mm dik, polyester gelakt, en heeft twee stroken butyllijm aan de onderkant die zorgen voor een perfecte hechting.

REF	EAN	CODE	EMB	COULEUR/KLEUR
ACLALU300NOIM20	5415227317384	Connectvent Alu 300mm Ral 9005	4x5m	Noir/Zwart
ACLALU300ROUM20	5415227318206	Connectvent Alu 300mm Ral 8004	4x5m	Rouge/Rood
ACLALU400NOIM20	5415227317360	Connectvent Alu 400mm Ral 9005	4x5m	Noir/Zwart
ACLALU400ROUM20	5415227317377	Connectvent Alu 400mm Ral 8004	4x5m	Rouge/Rood