



## EC Prestatieverklaring Spouwankerplug Isolfix NT

SW-MWB-3500

Ondergetekende, vertegenwoordigend:

Fabrikant: Connecton fasteners SA  
Productiesite: Connecton Sprimont

verklaart hierbij dat de **Isolfix Isolatiepluggen** conform zijn aan en getest werden volgens de **EN 845-1 +A1: 2008** en de **annex ZA**, de interne specificatie MWBTT004

**Isolfix Spouwankerpluggen** verbinden het metselwerk van de binnen- en buitenmuur, en de tussenliggende isolatie.

Productnaam: **Isolfix Spouwankerplug**

**Productomschrijving:** Kunststof spouwankerpluggen met kraag voor isolatiebevestiging, en afgeplatte binnenkant van de plug voor een optimale bevestiging in de binnenmuur.

	<u>Isolfix Spouwankerplug</u>
Gebruik	Spouwankerplug te gebruiken met Isolfix inslagankers voor het verbinden van een binnen- en buitenspouwblad.
Duurzaamheid	Corrosieklasse MX 4
Lengte (mm)	120mm – 300 mm
Verankeringsdiepte	60mm
Treksterkte (kN)	Afhankelijk van het gebruikt type binnenmuursteen
Druksterkte(kN)	Afhankelijk van lengte en buigradius spouwanker
Bewegings (B) of niet bewegingstolerant (NB)	NB
Gebruiksspecificaties	Te verwerken conform de voorgeschreven verwerkingwijze.
Gevaarlijke substanties	Neen

Trek- en druksterkte, afhankelijk van het gebruikt type binnenmuursteen en slaganker zoals beschreven in de technische fiche

Date: 01/03/2013

Page 1 of 1 pages

Approved by:

F.Ardies



**CONNECTON**  
fasteners for builders