



CONNECTON
fasteners for builders

Technische fiche Fiche technique

Schroefspouwanker LHS Crochet mur à visser LHS

Beschrijving

Spouwanker om in te schroeven in een plug of houten ondergrond.

Description

Crochet à visser dans une cheville ou dans du bois.

Technische Gegevens Données Techniques

Treksterkte Traction	
Verzinkte draad 265gr zink	440-550N/mm2
Inox Aisi 304	650-750N/mm2

Afmetingen Dimensions	Lengte (mm) Longueur (mm)	Toleranties Tolérance
Diam 3,5mm	140/180/210/230/260	+/- 0,1
Diam 4mm	140/180/210/230/260	+/- 0,5

Corrosieklasse Classe de corrosion

Materiaal Matière	Corrosieklasse Classe de corrosion	Gebruik Utilisation
Inox Aisi 304	MX1 - MX2 MX3 - MX4	Buitenspouwblad met vorst-dooicycli, luchtvochtigheid, komt niet in contact met zouten. Paroi extérieure, cycles de gel & dégel, humide, pas de contacte avec des sels.
Galva 265gr/m2	MX1 - MX2 - MX3	Buitenspouwblad met vorst-dooicycli, luchtvochtigheid, niet in kustgebied of langs wegen waar gestrooid wordt. Paroi extérieure, cycles de gel & dégel, humide, Pas dans région littoral & routes ou on applique du sel de voirie
Galva 60gr Galvanisé 60gr	MX1	Enkel geschikt voor droge en vorstbestendige binnenmuren. Niet geschikt voor het buitenspouwblad. Que adéquate pour utilisation dans des environnements secs, et protégée de gel. Pas utiliser dans des parois extérieurs.

CONNECTON

Krommebeekstraat 49, B-8930 Menen • Tel : +32 (0)56 53 11 25 • Fax : +32 (0)56 53 11 26
www.connecton.be • info@connecton.be